

# 多用途渗透润滑剂

  
**BELZONA®**  
**8311**



贝尔佐纳(Belzona) 8311(Nato 流体)是一种多用途渗透润滑系统,在拆卸会引起一系列问题时,可为维护人员提供一种高性能解决方案。

贝尔佐纳(Belzona) 8311 将实现:

- 放松因装配时缺乏润滑或因腐蚀而卡死的元件。
- 润滑复杂或难接触的零件
- 为亮光金属或库存加工件提供腐蚀防护
- 排除机构和电器元件中的水分

这一多用途材料由离子分子和非离子分子组成,既有疏水性又有亲水性,为腐蚀性环境提供一种易于施工的长期防护方案。

## 技术参数

- 闭杯闪点

38°C (100°F)

- 与油类的兼容性

与矿物油、植物油和乙二醇或酯类完全兼容。

- 对塑料的影响

不影响酚醛塑料、聚乙烯、聚酯、尼龙和硬质 PVC。从弹性 PVC 中提取出增塑剂。

- 对橡胶的影响

不影响氯丁橡胶和其它耐油橡胶,但天然橡胶和 SBR 与之长期接触会发胀。非硫化橡胶,如包扎带上的压敏胶会被溶解。

- 对涂漆面的影响

不影响聚氨酯、环氧树脂和旧的醇酸漆。新的醇酸漆可能被软化和起泡。



施工简便



安全



多用途



高性能

## 主要优点：


- **多用途**
  - 保护难接触的零件免受腐蚀
  - 适用于多种工况的产品
  - 与矿物油、植物油和液压油兼容
- **简便**
  - 无需困难的表面处理
  - 适合刷涂、喷涂或浸涂
  - 可调节喷涂便于对施工进行精确控制
- **高效**
  - 有效抵御腐蚀性环境
  - 经过测试，符合国防部防护标准 68-10/2
  - 在高温下无积碳或漆生成
  - 极佳的抗电阻性
  - 覆盖率典型值为每升 100 平方米
- **安全**
  - 不影响橡胶、塑料或有机涂层
  - 使用无压力容器进行喷涂施工
  - 施工前，不必从受保护的表面上将其移除



## 应用范围：

- 腐蚀防护
- 电脱水
- 放松已卡紧的组件
- 润滑机械装置和组件
- 保护电器元件
- 保护机械表面
- 放松/渗透机械装置和组件

请联系您当地的贝尔佐纳 (Belzona) 代表，了解更多信息：



### 优质产品-技术支持

贝尔佐纳(Belzona)产品依据 ISO 9001 注册质量管理体系制造。

贝尔佐纳拥有遍及 120 个国家的全球经销商网络，总计拥有超过 140 个经销商。经过培训的技术顾问可提供当地支持、诊断问题、推荐解决方案，并提供全天候现场施工监理和建议。